



VZ103V

Blendrahmen, Volta, 3reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür

Volta Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech geschlitzt, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Die Tür ist frontbündig einbaubar mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Der Türverschluss hat eine frontbündige Griffmulde mit selbsttätig zurückklappendem Griff. Ohne zusätzliche Demontage des Blendrahmens kann der Türanschlag rechts oder links gewählt werden. Die Schlitze in der Tür sind zur besseren Wärmeableitung der eingebauten Komponenten.

Technische Merkmale

Architektur

Vorgesehene Türposition	Links
Montageart	Geschraubt

Ausführung

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung	nein
--------------------------------------------------	------

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1 mm
Türschliessungstyp	Schnappverschluss
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Türflügel	Einzeltür
Anzahl der Türen	1
Tür enthalten	ja
Transparenter Deckel/Tür	nein

Werkstoff

Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Metall
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	36 mm
Höhe installiertes Produkt	630,5 mm
Breite installiertes Produkt	348 mm
Einbauhöhe	572 mm
Einbaubreite	290 mm

Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
----------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
---------------	---

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK05
Schutzart	IP30
Halogenfrei	nein
Ultraviolettstrahlen beständig	nein

Form

Geschlitzt	ja
------------	----