



Schuko-Steckdose, volta, 3fach, drehbar, für UPV im Austausch eines Schiebers

Steckdose 3-fach Unterputz bis 650°, Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet. Integriert im Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung. Einbaubar in alle Volta Unterputzgehäuse im Austausch eines Schiebers. Drei Steckdosentöpfe voneinander unabhängig drehbar um 90°. Anschluss über WAGO-Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm². Für die Schutzklasse II (Schutzisoliert) wird ein Euroadapter eingesteckt. Über Parallelanschluss an der Klemme ist ein Überspannungsschutz Typ 3 direkt anschließbar.

VZ00UP

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Hohlwand
Steckdose	SCHUKO

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	45 mm
Höhe installiertes Produkt	80 mm
Breite installiertes Produkt	305 mm

Anschluss

Anschlussart	Federzug-Anschluss
--------------	--------------------

Kabel

Kabelart	1 Phasenkabel
----------	---------------

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzart	IP2X
-----------	------