




SL200809LEDD1



Geräteträger mit Trafo für LED zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube, LED-Trafo (30 Watt), einer Blindblende und Geräteträger-Oberteil. **Hinweis:** Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden.

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	nein
----------------------------	------

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	bereits vorbestückt
--------------------------------	---------------------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	24V
--------------	-----

Werkstoff

Farbe	aluminium
-------	-----------

Farbe	Aluminium-Optik
-------	-----------------

Werkstoff	PVC
-----------	-----

Abmessungen

Kanalhöhe	80 mm
-----------	-------

Kanalbreite	20 mm
-------------	-------

Montage

Montageart oder Montageweise	horizontal
------------------------------	------------

Zubehör

Vorbestückt mit	Transformator
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Einheiten	1
----------------------	---

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP40
-----------	------

Halogenfrei	nein
-------------	------

Schlagfestigkeit	IK07
------------------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	5...60 °C
--------------------	-----------

Temperatur

Umgebungstemperatur

5...60 °C