



VZ60AU

Ausbaupaket, Volta, 5x12PLE, UPV/HWV, mit Rahmen und Tür, PE-Klemme

Volta Ausbaupaket passend für den volta Mauerkasten Vx60NK mit einem Traggerüst für 60+10PLE aus verzinktem Stahlblech, einer Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, drehbaren Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Die Tür ist frontbündig einbaubar mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Der Türverschluss hat eine frontbündige Griffmulde mit selbsttätig zurückklappendem Griff. Ohne zusätzliche Demontage des Blendrahmens kann der Türanschlag rechts oder links gewählt werden. Im Lieferumfang enthalten ist eine Schaltplanbefestigung für die Tür, seitlichen Leitungsführungskanal mit Kabelhalteklammern und einer QC PE-Klemme mit 26 Klemmstellen. Als Komplettverteiler entsprechend ÖVE/ÖNORM EN 60670-24 zum Einbau von Geräten bis 63A mit 70mm Einbautiefe. Bemessungsspannung 400V / 50Hz, Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Geschraubt
------------	------------

Deckel, Tür

Anzahl der Türen	1
Transparenter Deckel/Tür	nein

Werkstoff

Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Materialmix

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	36 mm
Höhe installiertes Produkt	880 mm
Breite installiertes Produkt	348 mm

Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
----------------------------	------

Zubehör

Montagezubehörtyp	Befestigungsteile/-set
-------------------	------------------------

Ausstattung

Anzahl Reihen	5
---------------	---

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
Halogenfrei	nein