



VA48T

Tür, Volta, APV, 4-reih., Stahlbl., mit Türschild

Tür für Aufputz-Kleinverteiler aus Stahlblech pulverbeschichtet und eingebrannt. Tür frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren, Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappenden Griff. Türanschlag rechts oder links.

Technische Merkmale

Architektur

Vorgesehene Türposition	Links
Montageart	Geschraubt

Ausführung

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung	nein
--	------

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1 mm
Türschliessungstyp	Schnappverschluss
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Türflügel	Einzeltür
Anzahl der Türen	1
Tür enthalten	ja
Transparenter Deckel/Tür	nein

Werkstoff

Farbe	reinweiß RAL 9010
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Metall
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	36 mm
Höhe installiertes Produkt	620 mm
Breite installiertes Produkt	285 mm
Einbauhöhe	695,5 mm
Einbaubreite	285 mm

Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
----------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Reihen	4
Anzahl Schlüssel	1

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK07
Schutzart	IP30
Schutzklasse	ohne
Glühdraht Test	nach EN 60695-2-11: 750°C
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK05
Ultraviolettstrahlen beständig	nein

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40...40 °C
--------------------	-------------

Form

Geschlitzt	nein
------------	------