



UD32C2

Baustein, universN, 450x500mm, mit Montageplatte verstellbar und Sichtscheibe

univers N Baustein mit Montageplatte zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Technische Merkmale

Architektur

Geschlossen ja

Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Kunststoff

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 110 mm

Höhe installiertes Produkt 450 mm

Breite installiertes Produkt 500 mm

Lieferumfang

Mit Abdeckung ja

Zubehör

Mit Montageplatte ja

Ausstattung

Anzahl Reihen 3

Anzahl Felder 2

Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld 6

Normen

Europäische Direktive WEEE nicht betroffen