



ESL227

## Schütze , 25A, 1S+1Ö, 12V

### Technische Merkmale

#### Architektur

Steuerungsart	nicht anwendbar
---------------	-----------------

#### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 V
Frequenz	50 Hz

#### Spannung

Isolationsspannung	250 V
Steuerspannung AC	12 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV

#### Strom

Nennstrom	25 A
Thermischer Nennstrom außerhalb Gehäuse	25 A
Strombelastbarkeit bei AC7 Kategorie A	25 A
Strombelastbarkeit bei AC7 Kategorie B	8,5 A

#### Leistung

Anzugsverbrauch	10,7 VA
Betriebsverbrauch	2,9 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2,5 W
Verlustleistung pro Kontakt	1,5 W
Verlustleistung pro Spule	1 W
Schaltleistung bei 230 V in AC7 in Kategorie A	4,6 kW
Schaltleistung bei 230 V in AC7 in Kategorie B	880 W

#### Abschaltzeit

Ansprechzeit beim Öffnen	15 ms
Reaktionszeit beim Schließen	25 ms

#### Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	30000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	100000

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	60 mm
Höhe installiertes Produkt	83 mm
Breite installiertes Produkt	17,85 mm

#### Leuchtstofflampen Steuerung

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	810 VA
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung	1990 VA
Max. Leuchtstofflampenlast	950 VA

**Glühlampen Steuerung**

Max. Glühlampenlast	1900 W
---------------------	--------

**Montage**

Drehmoment	1,2Nm
------------	-------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6mm <sup>2</sup>
---	----------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 10mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Kontaktart	1Ö+1S
------------	-------

Anschlussart	Schraubtechnik
--------------	----------------

Anschlussquerschnitt (flexibel) für Steuerung	1 / 6 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Anschlussquerschnitt der Steuerleitung starr	1 / 10 mm <sup>2</sup>
--	------------------------

**Ausstattung**

Zusatzeinrichtungen möglich	ja
-----------------------------	----

Mit Schieber für Handschaltung	nein
--------------------------------	------

**Bedienung**

Vor Ort-/Handbedienung	nein
------------------------	------

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

**Sicherheit**

Schutzart	IP2X
-----------	------

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-10...50 °C
--------------------	-------------

Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C
----------------------------	-------------