



LT056U

Sicherungsunterteil NH00 3x160A Sammelschiene 60mm Rahmenklemme 95mm²

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	3 P
Montageart	Sammelschienensystem

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U _e	0 / 690 V
---	-----------

Spannung

Isolationsspannung	1000 V
--------------------	--------

Strom

Nennstrom	160 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 A
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	160 A

Sicherung

Sicherungscharakteristik	gG, gL, aM, aR, gR, gF, gRB, URB, URD
Sicherungsgröße	NH00

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	14 W
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert	12 W
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	30,46 W

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	130 g
Farbe	lichtgrau RAL 7035

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	104 mm
Länge	150 mm
Breite installiertes Produkt	106 mm
Sammelschienendicke	12 / 20 / 30 mm
Sammelschienenabstand	60 mm

Montage

Drehmoment	8Nm
Vertikale Montage möglich	ja

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 / 95mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 - 95mm ²
Klemmenart bei den Eingängen	Prismenklemmen
Klemmenart der Ausgänge	Käfigklemmen
Anschlussart	Rahmenklemme

Ausstattung

Einschwenkvorrichtung	ja
-----------------------	----

Normen

Zulassungen	IEC 60947-3, EN 60947-3
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Höhe über N.N.	2000 m
Lager-/Transporttemperatur	-20...60 °C