



Verdrahtungskanal aus PVC BA7A 60x40mm steingrau

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel nein

Ausführung

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

Selbstverlöschend ja

Strom

Kriechstromfest ja

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Farbe steingrau

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 40 mm

Breite installiertes Produkt 40 mm

Schlitzbreite 6 mm

Stegbreite 6,5 mm

Montage

Bodenlochungen EN 50085-2-3:1999

Befestigungsart Bodenlochung

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40% 66

Lichter/innerer Querschnitt 1758 mm²

Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40% 47

Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40% 91

Lieferumfang

Oberteil im Lieferumfang enthalten ja

Normen

Zulassungen EN50085-2-3

Europäische Direktive RoHs freiwillige Übereinstimmung

UL 94 Klassifizierung V0

BA7A60040

Sicherheit

| | |
|---------------------------------|------|
| Halogenfrei | nein |
| Klassifizierung Feuerfestigkeit | M1 |

Temperatur

| | |
|---------------------|------------|
| Umgebungstemperatur | -5...60 °C |
|---------------------|------------|