



Deckblech geschlitzt IP41 850x400 (BxT) verzinkt

Deckblech mit Öffnung für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschränk.

Technische Merkmale

Funktion

| | |
|------------------------------|------|
| Geeignet für Bodenbeplankung | nein |
| Geeignet für Dachbeplankung | ja |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| Farbe | verzinkt |
| Farbe | verzinkt-Optik |
| Werkstoff | Stahlblech |
| Oberfläche | matt |
| Oberfläche | sendzimirverzinkt |

Abmessungen

| | |
|------------------------------|---------|
| Einbautiefe | 400 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 373 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 1,25 mm |
| Breite installiertes Produkt | 850 mm |
| Einbaubreite | 850 mm |

Montage

| | |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Außengebrauch | nein |
|----------------------------|------|

Ausstattung

| | |
|---------------------|------|
| Mit Kabeleinführung | ja |
| Mit Entlüftung | nein |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |
|----------------------------|-----------------|

FZ883WF