



LD02K63-1SS

Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schelle Abdeckung

D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|------------|----------------------|
| Polanzahl | 1 P |
| Polart | 1 P |
| Montageart | DIN Hutschiene (REG) |

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 0 / 400 V |
|-------------------------------|-----------|

Strom

| | |
|----------------------------------|---|
| Nennstrom | 63 A |
| Nennstrom für Sicherungseinsätze | 2 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 35 / 50 / 63 A |

Sicherung

| | |
|-----------------|-----|
| Sicherungsgröße | D02 |
|-----------------|-----|

Leistung

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 9,5 W |
|---------------------------------------|-------|

Werkstoff

| | |
|-----------|---------|
| Werkstoff | Keramik |
|-----------|---------|

Abmessungen

| | |
|------------------------------|--------|
| Höhe installiertes Produkt | 14 mm |
| Länge | 290 mm |
| Breite installiertes Produkt | 30 mm |

Anschluss

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Klemmenart bei den Eingängen | Bügelklemme |
| Anschlussart | mit Hutschienen |

Lieferumfang

| | |
|---------------|----|
| Mit Abdeckung | ja |
|---------------|----|

Zubehör

| | |
|------------------|----------|
| Typ des Zubehörs | Sonstige |
|------------------|----------|

Normen

| | |
|----------------------------|-----------|
| Zulassungen | VDE |
| Europäische Direktive WEEE | betroffen |