



**Verdrahtungskanal aus PVC BA6 60x25mm steingrau**

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Technische Merkmale

**Architektur**

Flexibel	nein
----------	------

**Ausführung**

Ausführung der Seitenwand	Geschlitzt
Selbstverlöschend	ja

**Strom**

Kriechstromfest	ja
-----------------	----

**Deckel, Tür**

Deckelausführung	lose
------------------	------

**Werkstoff**

Farbe	steingrau
RAL Farbe	RAL 7030 - Steingrau
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

**Abmessungen**

Kanalhöhe	64 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	31 mm
Schlitzbreite	4 mm
Stegbreite	6 mm

**Montage**

Bodenlochungen	DIN 43659
Befestigungsart	Bodenlochung

**Kabel**

Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	59
Lichter/innerer Querschnitt	1829 mm <sup>2</sup>
Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	42
Anzahl Leitungen 1,0 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	82

**Lieferumfang**

Oberteil im Lieferumfang enthalten	ja
------------------------------------	----

BA66002507030B

**Normen**

---

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

---

**Sicherheit**

---

Halogenfrei	nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1

---

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur	-5...65 °C
---------------------	------------

---