



### Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x100mm lichtgrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drathalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Flexibel	nein
----------	------

#### Ausführung

Ausführung der Seitenwand	Geschlitzt
---------------------------	------------

Selbstverlöschend	ja
-------------------	----

#### Strom

Kriechstromfest	ja
-----------------	----

#### Deckel, Tür

Deckelausführung	lose
------------------	------

#### Werkstoff

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
-----------	----------------------

Werkstoff	PC - ABS
-----------	----------

Werkstoffgruppe	Kunststoff
-----------------	------------

Oberfläche	unbehandelt
------------	-------------

#### Abmessungen

Kanalhöhe	60 mm
-----------	-------

Länge	2000 mm
-------	---------

Kanalbreite	100 mm
-------------	--------

Schlitzbreite	6 mm
---------------	------

Stegbreite	6,5 mm
------------	--------

#### Montage

Bodenlochungen	EN 50085-2-3:1999
----------------	-------------------

Befestigungsart	Bodenlochung
-----------------	--------------

#### Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	175
---	-----

Lichter/innerer Querschnitt	4608 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	----------------------

Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	125
---	-----

Anzahl Leitungen 1,0 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	243
---	-----

#### Lieferumfang

Oberteil im Lieferumfang enthalten	ja
------------------------------------	----

HA760100

**Normen**

Zulassungen	EN50085-2-3
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

**Sicherheit**

Halogenfrei	ja
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	-25...90 °C
---------------------	-------------