




DAS2802800ELN



Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,8-3,1m Alu DA200 L=2,75m eloxiert

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. **Hinweise:** Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht der Säulenprofillänge.

Technische Merkmale

Ausführung

| | |
|------------|--------------|
| Ausführung | doppelseitig |
|------------|--------------|

Kompatibilität

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Format Geräteeinbaumöglichkeit | frontrastend |
|--------------------------------|--------------|

Werkstoff

| | |
|-----------------|---------------------|
| Farbe | aluminium |
| Werkstoff | Aluminium |
| Werkstoffgruppe | Aluminium |
| Oberfläche | anodisiert/eloxiert |

Abmessungen

| | |
|-------------|----------------|
| Tiefe | 130 mm |
| Montagehöhe | 2800 / 3100 mm |
| Säulenform | rechteckig |
| Breite | 98 mm |

Montage

| | |
|----------------------------|-----------|
| Befestigungsart | verspannt |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |

Kabel

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 10800 mm ² |
| Kabeleinführung | oben (Decke) |

Ausstattung

| | |
|------------------------------|--------|
| Anzahl der festen Trennwände | 2 |
| Höhenausgleich | 300 mm |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |
|----------------------------|-----------------------------|

Sicherheit

| | |
|-------------|----|
| Halogenfrei | ja |
|-------------|----|

Verwendung Bedingungen

Ortsveränderlich

nein
