



UE32E0A

**Baustein, universN, 450x500mm, für Sammelschienensystem 60mm, 4 polig, waag.**

univers N Sammelschienenbaustein mit Sammelschienenträger zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. -2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Technische Merkmale

**Architektur**

Polanzahl	4 P
Montageart	Sammelschienensystem
Geschlossen	ja

**Ausführung**

Ausführung	S-Schienensystem 60mm
------------	-----------------------

**Werkstoff**

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Kunststoff

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	110 mm
Höhe installiertes Produkt	450 mm
Breite installiertes Produkt	500 mm
Sammelschienenhöhe	20 mm
Sammelschienenendicke	5 / 10 mm
Sammelschienenabstand	60 mm

**Lieferumfang**

Mit Abdeckung	ja
---------------	----

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	2
Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld	6

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------