



UD21C1

**Baustein, universN, 300x250mm, mit Montageplatte verstellbar**

univers N Baustein mit Montageplatte zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Technische Merkmale

**Architektur**

Geschlossen ja

**Werkstoff**

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Kunststoff

**Abmessungen**

Einbautiefe 125 mm

Tiefe installiertes Produkt 110 mm

Höhe installiertes Produkt 300 mm

Breite installiertes Produkt 250 mm

**Lieferumfang**

Mit Abdeckung ja

**Zubehör**

Mit Montageplatte ja

**Ausstattung**

Anzahl Reihen 2

Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld 4

**Normen**

Europäische Direktive WEEE nicht betroffen