



LD047

### Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung

D01-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschiennenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Polanzahl	3 P
Polart	3 P
Montageart	DIN Hutschiene (REG)

#### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	0 / 400 V
Frequenz	50 Hz

#### Spannung

Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
-------------------------	------

#### Strom

Nennstrom	16 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 16 A

#### Sicherung

Sicherungsgröße	D01
-----------------	-----

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	8,7 W
---------------------------------------	-------

#### Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes	24 g
Werkstoff	Kunststoff

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	56 mm
Höhe installiertes Produkt	72 mm
Länge	62 mm
Breite installiertes Produkt	79 mm
Sammelschienenabstand	35 mm

#### Montage

Drehmoment	2,5/3Nm
------------	---------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 35mm <sup>2</sup>
Klemmenart bei den Eingängen	Käfigklemmen
Anschlussart	Klemme(n)

**Lieferumfang**

---

Mit Abdeckung	ja
---------------	----

---

**Normen**

---

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

---

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-25...55 °C
--------------------	-------------

---

Höhe über N.N.	2000 m
----------------	--------

---

Lager-/Transporttemperatur	-25...55 °C
----------------------------	-------------

---

**Gewicht**

---

Gewicht	233 g
---------	-------

---

**Kennzeichnung**

---

Gerät der Familie	L
-------------------	---

---