



LD02K63-3KS

Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung

D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschiennenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	3 P
Polart	3 P
Montageart	DIN Hutschiene (REG)

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	0 / 400 V
-------------------------------	-----------

Strom

Nennstrom	63 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 A

Sicherung

Sicherungsgröße	D02
-----------------	-----

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	28,5 W
---------------------------------------	--------

Werkstoff

Werkstoff	Keramik
-----------	---------

Anschluss

Klemmenart bei den Eingängen	Klemme ohne Schraube
Anschlussart	mit Hutschiennen

Lieferumfang

Mit Abdeckung	ja
---------------	----

Zubehör

Typ des Zubehörs	Sonstige
------------------	----------

Normen

Zulassungen	VDE
Europäische Direktive WEEE	betroffen