



Motorantrieb für Baugröße h1000 100-240VAC

Motorantrieb zum Schalter der Leistungs- und Lasttrennschalter 1000 A.

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|---------------|--------------|
| Steuerungsart | Motorantrieb |
|---------------|--------------|

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|---|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung U _e | 100 / 240 V |
|---|-------------|

| | |
|-------------------------|----|
| Versorgungsspannungsart | AC |
|-------------------------|----|

| | |
|----------|----------|
| Frequenz | 50/60 Hz |
|----------|----------|

Spannung

| | |
|-------------------|-------------|
| Steuerspannung AC | 100 / 240 V |
|-------------------|-------------|

Frequenz

| | |
|----------|--------------|
| Frequenz | 50 bis 60 Hz |
|----------|--------------|

Leistung

| | |
|---------------------------------------|------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 24 W |
|---------------------------------------|------|

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHS | freiwillige Übereinstimmung |
|----------------------------|-----------------------------|

| | |
|----------------------------|-----------|
| Europäische Direktive WEEE | betroffen |
|----------------------------|-----------|

Sicherheit

| | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP4X |
|-----------|------|

Verwendung Bedingungen

| | |
|--|---|
| Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2 | 3 |
|--|---|

| | |
|----------------|--------|
| Höhe über N.N. | 2000 m |
|----------------|--------|

HXE042H