



FWQ61D1

Feldverteiler AP, univers, IP30, SKII, 72PLE, 1x6 Reihen 950x300x161mm, QS, leer o.Tür

Feldverteiler Leerschrank AP mit Wandbefestigung mit der innovativen Quickset – Technologie zur Einmann-Montage entsprechend OVE EN 61439-1/-3 und zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3. Gehäuse ohne Tür zum wahlweisen Einsatz diverser Türen in Stahlblech, Stahlblech geschlitzt, Multimedia-Tür mit Kunststoffeinsatz für optimale WLAN-Nutzung und Klarsichttür. Zum Einbau für Energiefelder mit QC-Klemmen und Kunststoffabdeckungen für Modulargeräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2 bzw. Multimediafelder. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau
------------	------------------

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	nein
--------------------------	------

Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	2,5 mm
Türschliessungstyp	ohne Verschluss
Deckel Art	mit Ausschnitt
Türflügel	Einzeltür
Art der Abdeckung	Deckel
Transparenter Deckel/Tür	nein

Werkstoff

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	pulverbeschichtet

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	160 mm
Innentiefe	156 mm
Höhe installiertes Produkt	950 mm
Breite installiertes Produkt	300 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Materialdicke Gehäuse	1 mm

Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
----------------------------	------

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	nein

Ausstattung

Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	1
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	ja

Normen

Europäische Richtlinie WEEE	nicht betroffen
-----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Funktionserhalt	-