



VZ00AS

Schuko-Steckdose, universal, 3fach drehbar, geschraubt, Hutschienenmontage

Vorverdrahtete Schutzkontaktsteckdose 3-fach mit erhöhtem Berührungsschutz mit Anschlussgehäuse für Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm². Drei voneinander unabhängige Steckdosentöpfe um 90° drehbar. Zur Schnellbefestigung in Verteilerschränken für DIN-Hutschiene oder Montageplatten. Für die Schutzklasse II (schutzisoliert) sind Euroadapter einzustecken. Das Steckdosen-Anschlussgehäuse ist mit einem Überspannungsschutz-Modul Typ 3 einbaubar (nicht enthalten).

Technische Merkmale

Architektur

Steckdose SCHUKO

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 V

Werkstoff

Farbe reinweiß RAL 9010

Werkstoff Materialmix

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 45 mm

Höhe installiertes Produkt 50 mm

Breite installiertes Produkt 250 mm

Anschluss

Anschlussart Federzug-Anschluss

Zubehör

Mit Buchsen/Kupplungen nein

Ausstattung

Schutzleiterkontakt rund nein

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

Sicherheit

Schutzart IP2X