



FWU41L

Mauerkasten 48PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 657x315x115mm

Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, ohne Blendrahmen und Stahlblechtür, vorbereitet für den Innenausbau von Traggerüst univers FW und Berührungsschutzabdeckungen. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Unterputz/Hohlwand

Ausführung

Ausführung ohne Klemmen

Kompatibilität

Kompatibel mit DIN-Schienenmontage ja

Strom

Nennstrom 125 A

Deckel, Tür

Türschliessungstyp ohne Verschluss

Deckel Art mit Ausschnitt

Türverriegelung ohne

Türflügel ohne

Art der Abdeckung ohne

Transparenter Deckel/Tür ja

Werkstoff

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahl

Abmessungen

Einbautiefe 112 mm

Tiefe der Mauernische 115 mm

Tiefe installiertes Produkt 113 mm

Höhe installiertes Produkt 703 mm

Montagehöhe 703 mm

Breite installiertes Produkt 353 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Einbauhöhe 652 mm

Einbaubreite 310 mm

Montage

Geeignet für Außengebrauch nein

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	2
---------------------------------	---

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	nein

Ausstattung

Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	1
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	ohne
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
