




SL20080911D1



Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x80mm Dekor Aluminium

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. **Hinweis** : Geräteträgerschürze ist nicht erforderlich.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Gerastet und Schraubbar
------------	-------------------------

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	nein
Leergehäuse	nein

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60mm
--------------------------------	---------------

Werkstoff

Farbe	aluminium
Farbe	Aluminium-Optik
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgruppe	Materialmix
Oberfläche	lackiert

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	48 mm
Höhe installiertes Produkt	171 mm
Kanalhöhe	80 mm
Länge	102 mm
Kanalbreite	20 mm
Format	Geräteanbau

Montage

Montageart oder Montageweise	horizontal
------------------------------	------------

Zubehör

Vorbestückt mit	leer
-----------------	------

Ausstattung

Anzahl der Einheiten	1
----------------------	---

Normen

Zulassungen	CE
Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart	IP40
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	5...60 °C
--------------------	-----------

Temperatur

Umgebungstemperatur	5...60 °C
---------------------	-----------
