



KCL368L

**Phasenschiene 3polig, 3-reihig 125mm, links, vertikal**

Phasenschiene 3polig, 3-reihig 125mm, links, vertikal.

Technische Merkmale

**Architektur**

Polanzahl	3 P
Polart	3 P

**Kompatibilität**

Bestimmt für kompatible referenze	Modular vertical distribution
-----------------------------------	-------------------------------

**Elektrische Hauptmerkmale**

Bemessungsbetriebsspannung Ue	110 / 415 V
-------------------------------	-------------

**Spannung**

Max. Betriebsspannung	456 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV

**Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Energieversorgung**

Anzahl der Phasen für Einspeisung	3-phasig
-----------------------------------	----------

**Werkstoff**

Farbe	steingrau
-------	-----------

**Abmessungen**

Länge	271 mm
Teilungsmaß	17,8 mm

**Montage**

Montageart oder Montageweise	vertikal links
Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter	nein

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10mm <sup>2</sup>
Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter	nein
Anschlussart	Kammschiene mit Stiftanschluss
Anschlussart	-

**Kabel**

Querschnitt	10 mm <sup>2</sup>
-------------	--------------------

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

**Verwendung Bedingungen**

---

Isoliert

ja