

Klein-Messwandler, Tirol, 125A, als Wandschrank, 1400x800x205, IP44, ohne

Messwandlerschrank nach TINETZ-Tiroler Netze Norm bis 125A Nennstrom. Ausführung als Wandaufbauschrack für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach EN 61439-1/-3, zur Aufputz-, Unterputz- oder teilversenkter Montage. Schutzart IP44, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienenführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Tür mit Schwenkhebelverschluss für DIN-Profil-Halbzylinder. Hinweis: Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	5 P
Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenkt

Funktion

Mit Leitungseinführung	ja
Überspannungsschutz	ja

Ausführung

Art des Zähler-Komplettschrank	1-stöckig
--------------------------------	-----------

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

Netzform

Netzform	TN-C-S
----------	--------

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder
Türtyp für Schaltschrank	asymmetrisch geteilte Doppelflügeltür
Türflügel	Doppeltür, asymmetrisch

Werkstoff

Farbe	weiß
Werkstoff	Stahlblech

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Höhe installiertes Produkt	1400 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Sammelschienenhöhe	20 mm
Sammelschienenendicke	5 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	40 TE
Sammelschienenabstand	60 mm

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	6
---------------------------------	---

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

Ausstattung

Anzahl Zählerplätze \leq 63 A	3
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	nein
Mit Tragschiene	ja

Sicherheit

Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
