




BR6517057035



**Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in lichtgrau**

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.

Technische Merkmale

**Ausführung**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Symmetrisch                | ja   |

**Konnektivität**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Kanalverbindung | keine Kupplung |
|-----------------|----------------|

**Deckel, Tür**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |
|-----------------------------------|---|

**Werkstoff**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Farbe           | lichtgrau            |
| RAL Farbe       | RAL 7035 - Lichtgrau |
| Werkstoff       | PVC                  |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff           |
| Oberfläche      | unbehandelt          |

**Abmessungen**

|             |        |
|-------------|--------|
| Kanalhöhe   | 68 mm  |
| Kanalbreite | 170 mm |
| Maß a       | 250 mm |

**Montage**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Bodenlochungen | Mit Bodenlochung |
|----------------|------------------|

**Einstellungen**

|               |      |
|---------------|------|
| Winkelbereich | 90 ° |
|---------------|------|

**Zubehör**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Formteilausführung | Unterteil |
|--------------------|-----------|

**Ausstattung**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Kabelhalteklammer | nein |
| Mit Schutzfolie       | ja   |

**Normen**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHS | freiwillige übereinstimmung |
|----------------------------|-----------------------------|

**Sicherheit**

|             |      |
|-------------|------|
| Halogenfrei | nein |
|-------------|------|

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur

-5...60 °C

---