



GMSSD500

### Antennenanschluss CATV/SAT 3-fach Stichdose 0dB 5-2200MHz

Multimedia Antennensteckdose CATV / SAT, mit integrierter Zugentlastung und abgerundeter Kabelzuführung mit Knickschutz. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben 3-Loch für CATV / SAT und CATV / DATA Antennenanschlussdosen mit Maß 55 x 55 mm.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Typ	Stichdose
Montageart	Geschraubt

#### Ausführung

Ausführung	3 fach
Leergehäuse	nein

#### Kompatibilität

Format Geräteinbaumöglichkeit	Standard 60mm
-------------------------------	---------------

#### Konnektivität

Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer)	unten
Durchlassband	4 - 2400 MHz

#### Dämpfung

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz	1 dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz	1,3 dB

#### Werkstoff

Farbe	sonstige
Werkstoff	Materialmix
Werkstoffgruppe	Materialmix
Oberfläche	unbehandelt

#### Abmessungen

Format	Datentechnik
--------	--------------

#### Montage

Montage im Bodentank oder Unterflur-System	nein
--	------

#### Anschluss

Anschlussart	Schraubtechnik
--------------	----------------

#### Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	3
---------------------	---

#### Normen

Europäische Direktive RoHS	Übereinstimmend
----------------------------	-----------------

**Sicherheit**

Halogenfrei

ja