



GMSSD507

Antennenanschluss CATV/SAT 3-fach Enddose 7dB 5-2200MHz

Multimedia Antennensteckdose CATV / SAT, mit integrierter Zugentlastung und abgerundeter Kabelzuführung mit Knickschutz. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlusskontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben 3-Loch für CATV / SAT und CATV / DATA Antennenanschlussdosen mit Maß 55 x 55 mm.

Technische Merkmale

Architektur

Typ	Enddose
Montageart	Geschraubt

Ausführung

Ausführung	3 fach
Leergehäuse	nein

Kompatibilität

Format Geräteinbaumöglichkeit	Standard 60mm
-------------------------------	---------------

Konnektivität

Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer)	unten
Durchlassband	4 - 2400 MHz

Dämpfung

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz	7 dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz	7 dB

Werkstoff

Farbe	sonstige
Werkstoff	Materialmix
Werkstoffgruppe	Materialmix
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Format	Datentechnik
--------	--------------

Montage

Montage im Bodentank oder Unterflur-System	nein
--	------

Anschluss

Anschlussart	Schraubtechnik
--------------	----------------

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	3
---------------------	---

Normen

Europäische Direktive RoHS	Übereinstimmend
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Halogenfrei

ja