



**Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in minzgrün**

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.

Technische Merkmale

**Architektur**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Stecksystem | Wago Winsta       |
| Polanzahl   | 2 P               |
| Montageart  | Geräteeinbaukanal |
| Steckdose   | SCHUKO            |

**Funktion**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Integrierter Erdschlusschutz | nein |
| Mit Durchschleiffunktion     | ja   |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | nein |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | nein |
| Überspannungsschutz          | nein |

**Ausführung**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Ausführung                 | 3 fach |
| Antibakterielle Behandlung | nein   |
| Verdreher Zentraleinsatz   | nein   |

**Kontrollen und Indikatoren**

|              |      |
|--------------|------|
| Meldeleuchte | nein |
|--------------|------|

**Konnektivität**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Mit USB Ladestecker | nein |
|---------------------|------|

**Elektrische Hauptmerkmale**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Nennspannung            | 250 V    |
| Versorgungsspannungsart | AC       |
| Frequenz                | 50/60 Hz |

**Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

**Kapazität**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Anzahl der Modulplätze | 3 |
|------------------------|---|


**Deckel, Tür**

|                  |      |
|------------------|------|
| Deckelausführung | ohne |
| Verriegelbar     | nein |

**Energieversorgung**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Sonderstromversorgung | Sicherheitsversorgung (grün) |
|-----------------------|------------------------------|

GS30016029



**Werkstoff**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Farbe           | minzgrün            |
| Farbe           | grün                |
| RAL Farbe       | RAL 6029 - Minzgrün |
| Werkstoff       | Polyamid (PA)       |
| Werkstoffgruppe | Materialmix         |
| Werkstoffgüte   | Polyamid (PA)       |
| Oberfläche      | matt                |
| Oberfläche      | unbehandelt         |
| Transparent     | nein                |

**Abmessungen**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Tiefe installiertes Produkt  | 54 mm   |
| Höhe installiertes Produkt   | 50 mm   |
| Breite installiertes Produkt | 180 mm  |
| Format                       | Ecoline |
| Abisolierlänge               | 12 mm   |

**Montage**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Befestigungsart | frontrastend   |
| Montage         | anreihbar      |
| Montageart      | Brüstungskanal |

**Anschluss**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0,5 - 4mm <sup>2</sup>   |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1,5 - 2,5mm <sup>2</sup> |
| Anzahl der Leitungseinführungen           | 2                        |
| Anzahl der Zugentlastungen                | 2                        |
| Abgriffe je Phase                         | 1                        |
| Anschlussart                              | QuickConnect             |

**Zubehör**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Mit Feinsicherung                   | nein               |
| Vorbestückt mit                     | 3 Schukosteckdosen |
| Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld | nein               |

**Ausstattung**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Anzahl der Einheiten     | 3    |
| Ein-/Ausschalter         | nein |
| Schutzleiterkontakt rund | nein |

**Normen**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHS | freiwillige Übereinstimmung |
|----------------------------|-----------------------------|

**Sicherheit**

|  |      |
|--|------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 07   |
| Schutzart                                    | IP20 |
| Halogenfrei                                  | ja   |
| - erhöhter Berührungsschutz                  |      |

**Verwendung Bedingungen**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Isoliert                              | ja   |
| Für erschwerte Bedingungen (nach VDE) | nein |

**Temperatur**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Umgebungstemperatur | -5...60 °C |
|---------------------|------------|

**Kennzeichnung**

|         |               |
|---------|---------------|
| Version | Schuko Länder |
|---------|---------------|