



**Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in graphitschwarz**

Kanalsteckdose 1-fach und Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.

Technische Merkmale

**Architektur**

Stecksystem	Wago Winsta
Polanzahl	2 P
Montageart	Geräteeinbaukanal
Steckdose	SCHUKO

**Funktion**

Integrierter Erdschlusschutz	nein
Mit Durchschleiffunktion	ja
Mit Funktionsbeleuchtung	nein
Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Verwendbar als Schalter	ja
Überspannungsschutz	nein

**Ausführung**

Ausführung	2 fach
Antibakterielle Behandlung	nein
Verdreher Zentraleinsatz	nein
Leergehäuse	nein

**Kontrollen und Indikatoren**

Meldeleuchte	nein
--------------	------

**Konnektivität**

Mit USB Ladestecker	nein
---------------------	------

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Versorgungsspannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz

**Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------


**Kapazität**

Anzahl der Modulplätze	2
------------------------	---

**Deckel, Tür**

Deckelausführung	ohne
Verriegelbar	nein

GS11009011



**Energieversorgung**

Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung

**Werkstoff**

Farbe	graphitschwarz
Farbe	schwarz
RAL Farbe	RAL 9011 - Graphitschwarz
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Materialmix
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Oberfläche	matt
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	nein

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	61 mm
Höhe installiertes Produkt	50 mm
Breite installiertes Produkt	120 mm
Format	Ecoline
Abisolierlänge	12 mm

**Montage**

Befestigungsart	C-Profil
Montage	anreihbar
Montageart	Brüstungskanal

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,5 - 4mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm <sup>2</sup>
Anzahl der Leitungseinführungen	2
Anzahl der Zugentlastungen	2
Abgriffe je Phase	1
Anschlussart	QuickConnect

**Zubehör**

Mit Feinsicherung	nein
Vorbestückt mit	Schutzkontaktsteckdose mit Schalter
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld	nein

**Ausstattung**

Anzahl der Einheiten	2
Anzahl der Steckdosen schaltbar	1
Ein-/Ausschalter	ja
Schutzleiterkontakt rund	nein

**Normen**

Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	07
Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja
- erhöhter Berührungsschutz	

**Verwendung Bedingungen**

Isoliert	ja
Für erschwerte Bedingungen (nach VDE)	nein

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	-5...60 °C
---------------------	------------

**Kennzeichnung**

Version	Schuko Länder
---------	---------------