



G3140

### Datendose für 2 Cat.6A-Anschlüsse 8/8 polig geschirmt

UAE Anschlussdose 2 x RJ45, Kategorie 6A / Klasse EA nach DIN EN50173-1, bis 500 MHz, 8 polige Ausführung, LSA Klemmen geeignet für starre Leiter AWG26/1 - AWG22/1 Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlusskontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben UAE 2-fach mit Maß 55 x 55 mm.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Gerastet und Schraubbar

#### Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm

#### Konnektivität

Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer) abgewinkelt

#### Werkstoff

Farbe sonstige  
Werkstoff Materialmix  
Werkstoffgruppe Materialmix  
Oberfläche unbehandelt

#### Abmessungen

Länge 70 mm  
Format Datentechnik

#### Montage

Montage im Bodentank oder Unterflur-System nein

#### Anschluss

Anschlussart Schneidklemme IDC

#### Zubehör

Vorbestückt mit leer

#### Ausstattung

Anzahl der Ausgänge 2  
Mit Staubschutz nein  
Mit durchsichtigem Beschriftungsträger nein

#### Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

#### Sicherheit

Schutzart IP20

**Kennzeichnung**

---

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Hersteller | Telegärtner              |
| Kategorie  | Cat6, 8 polig, geschirmt |

---