



G3140

Datendose für 2 Cat.6A-Anschlüsse 8/8 polig geschirmt

UAE Anschlussdose 2 x RJ45, Kategorie 6A / Klasse EA nach DIN EN50173-1, bis 500 MHz, 8 polige Ausführung, LSA Klemmen geeignet für starre Leiter AWG26/1 - AWG22/1 Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlusskontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben UAE 2-fach mit Maß 55 x 55 mm.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Gerastet und Schraubbar
------------	-------------------------

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60mm
--------------------------------	---------------

Konnektivität

Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer)	abgewinkelt
---	-------------

Werkstoff

Farbe	sonstige
Werkstoff	Materialmix
Werkstoffgruppe	Materialmix
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Länge	70 mm
Format	Datentechnik

Montage

Montage im Bodentank oder Unterflur-System	nein
--	------

Anschluss

Anschlussart	Schneidklemme IDC
--------------	-------------------

Zubehör

Vorbestückt mit	leer
-----------------	------

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2
Mit Staubschutz	nein
Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Kennzeichnung

Hersteller	Telegärtner
Kategorie	Cat6, 8 polig, geschirmt
