



SRT00635A

### Klapp-Stromwandler SC1 063/5A 0,7VA Klasse 3

Klapp-Stromwandler zum einfachen Kabelumbau mit der Montagemöglichkeit auf der Hutschiene, Montageplatte oder Befestigungsmöglichkeit mit Klemmmechanismus direkt am Leiter. Durch eine beiliegende Kurzschlussbrücke und der passenden Klemmstelle kann der Wandler einfach kurzgeschlossen und somit im montierten Zustand gesichert werden. Dadurch können keine gefährliche Spannung am geöffneten Sekundärkreis auftreten und Schäden an Messegeräten, am Wandler selbst und auch Personenschäden sind ausgeschlossen.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Betätigungsart	Kabelumbaustromwandler
Montageart	DIN-Schiene oder Montageplatte

#### Funktion

Genauigkeitsklasse	3
--------------------	---

#### Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

#### Spannung

Isolationsspannung	3 kV
--------------------	------

#### Strom

Maximalstrom Primärseite	63 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A
Primärstrom	63 A
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,29 W
Leistung	0,7 VA

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	62,2 mm
Höhe installiertes Produkt	72,7 mm
Breite installiertes Produkt	44,5 mm
Breite der Öffnung	18,5 mm
Höhe der Öffnung	11 mm
Durchmesser der Öffnung	18,5 mm

#### Anschluss

Anschlussart	Rundleiter
--------------	------------

#### Kabel

Leitungslänge	1,5 m
---------------	-------

#### Zubehör

mit Kupferschiene	nein
-------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl der Eingänge	1
Mit Berührungsschutz	nein

**Bedienung**

Umwandlungsverhältnis	63A / 5A
-----------------------	----------

**Normen**

Zertifiziert	nein
Europäische Direktive WEEE	betroffen

**Sicherheit**

Schutzart	IP20
-----------	------

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-20...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C