



FWQ52K3

Feldvert.AP, univers, IP31, SKII, 2x5Reihen+Mediafeld 800x550x161mm, QS, QC, Mediatür

Feldverteiler AP zertifiziert nach EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 01 10/1-2, Schutzart IP31. Bestehend aus Schrank und Tür mit außen verlaufendem Stahlblech pulverbeschichtet mit zentrierten weißen undurchsichtigem, dem Rahmen angepassten Kunststoff geschlitzt. Die Schlitzte in der Tür sind zur besseren Wärmeableitung der eingebauten W-LAN Komponenten. Kompletverteiler mit Einbausatz links bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv 1xPE- und 2xN-QuickConnect-Klemmblöcke auf Träger montiert, mit Multimediafeld rechts bestückt mit Kunststoff-Lochplatten auf profilierten Tragschienen ohne Berührungsschutzabdeckungen und durchgehende vertikale Abschottung zwischen Multimedia und Energiefeld. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110, rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Hinweise: Austauschbare Schließsysteme möglich.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz, Unterputz, teilversenkt

Funktion

Mit Leitungseinführung ja

Ausführung

Ausführung mit Klemmen

Kompatibilität

Kompatibel mit DIN-Schienenmontage ja

Geeignet für Multimedia ja

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 230/400 V

Strom

Nennstrom 125 A

Deckel, Tür

Türschliessungstyp Klappgriff mit Vorreiber

Deckel Art mit Ausschnitt

Abnehmbare Tür ja

Tür reversibel (austauschbar) ja

Türflügel Einzeltür

Tür Werkstoff Metall und Kunststoff

Anzahl der Türen 1

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür nein

Werkstoff

Farbe weiß

Werkstoff Stahlblech

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	161 mm
Innentiefe	156 mm
Höhe installiertes Produkt	800 mm
Breite installiertes Produkt	550 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Materialdicke Gehäuse	2 mm

Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
Geeignet für Wandmontage	ja

Zubehör

Mit Montageplatte	ja
Mit Schloss	nein

Ausstattung

Anzahl Reihen	5
Anzahl Felder	2
Anzahl Hutschienen	5
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Erweiterung möglich	ja
Mit Steckdose	nein

Normen

Zulassungen	VDE
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit	IK09