



LFR1501509016A



### Leitungsführungskanal auf Rolle mit Klebeband PVC LFR 15x15mm verkehrsweiß

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFR aus Kunststoff zur Leitungsverlegung, bestehend aus einem Flachprofil mit Verschlusskontur als faltbarer Kanal mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 120 mm. Das Flachprofil ist mit doppelseitigem Klebeband ausgestattet und kann optional, ohne Schrauben, auf glatten und staubfreien Oberflächen befestigt werden.

#### Technische Merkmale

##### Architektur

Montageart	Bodenlochung
------------	--------------

##### Funktion

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein
---	------

##### Ausführung

Antibakterielle Behandlung	nein
----------------------------	------

##### Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

##### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	1
--	---

##### Deckel, Tür

Deckelausführung	mit Filmscharnier
------------------	-------------------

##### Werkstoff

Farbe	verkehrsweiß
RAL Farbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	nein

##### Abmessungen

Kanalhöhe	15 mm
Länge	20000 mm
Kanalbreite	15 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm

##### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	256 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	---------------------

##### Lieferumfang

Lieferung auf Rolle	ja
---------------------	----

**Ausstattung**

Kammeranzahl	1
Mit Kabelhalteklammer	ja
Mit Schutzfolie	nein

**Normen**

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

**Sicherheit**

Schutzart	IP40
Halogenfrei	nein
Schlagfestigkeit	IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-5...60 °C
--------------------	------------