



GMSET119016

### Multimedia-Anschlussset für USB3 Typ A frontrastend verkehrsweiß

Multimedia-Anschlussset für Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm. Bestehend aus Montagerahmen Multimedia Typ 101. Keystone Anschlusseinheit USB 3.0 Typ A, mit 0,2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. Gerätedose zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen, für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage. Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen Multimedia Typ 101. Rahmenblende für Brüstungskanal, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Gerätedose, Kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. Modular anreihbar im Kombinationsabstand von 70 mm.

#### Technische Merkmale

##### Architektur

|            |           |
|------------|-----------|
| Typ        | UAE/IAE   |
| Montageart | Unterputz |

##### Ausführung

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Antibakterielle Behandlung | nein |
|----------------------------|------|

##### Kontrollen und Indikatoren

|              |      |
|--------------|------|
| Meldeleuchte | ohne |
|--------------|------|

##### Konnektivität

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer) | gerade |
|---------------------------------------------|--------|

##### Kapazität

|                        |   |
|------------------------|---|
| Anzahl der Modulplätze | 1 |
|------------------------|---|

##### Werkstoff

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Farbe       | weiß                    |
| RAL Farbe   | RAL 9016 - Verkehrsweiß |
| Werkstoff   | Materialmix             |
| Oberfläche  | matt                    |
| Oberfläche  | unbehandelt             |
| Transparent | nein                    |

##### Abmessungen

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Einbautiefe UP-Dosen         | 40 mm  |
| Tiefe installiertes Produkt  | 50 mm  |
| Höhe installiertes Produkt   | 80 mm  |
| Breite installiertes Produkt | 103 mm |

##### Montage

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Befestigungsart | Mit Schraube |
|-----------------|--------------|

##### Zubehör

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Mit Buchsen/Kupplungen              | ja |
| Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld | ja |

**Ausstattung**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Anzahl der Ausgänge | 1                   |
| Schirmung           | Gehäuse ungeschirmt |
| Geschirmt           | ja                  |
| Mit Staubschutz     | nein                |
| Mit Beleuchtung     | nein                |
| - mit Tragring      |                     |

**Sicherheit**

|                  |      |
|------------------|------|
| Schutzart        | IP00 |
| Halogenfrei      | ja   |
| Schlagfestigkeit | IK07 |

**Kennzeichnung**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Zusammensetzung | Kompletteinrichtung mit Rahmen |
|-----------------|--------------------------------|