



**Verdrahtungskanal halogenfrei V0-PC/ABS HNG 50x25mm lichtgrau**

Technische Merkmale

**Architektur**

Flexibel nein

**Ausführung**

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

Selbstverlöschend ja

**Strom**

Kriechstromfest ja

**Deckel, Tür**

Deckelausführung lose

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Abmessungen**

Kanalhöhe 50 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 25 mm

Schlitzbreite 5 mm

Stegbreite 7,5 mm

**Montage**

Bodenlochungen EN 50085-2-3:1999

Befestigungsart Bodenlochung

**Kabel**

Anzahl Leitungen 1,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 43

Lichter/innerer Querschnitt 918 mm<sup>2</sup>

Anzahl Leitungen 2,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 31

Anzahl Leitungen 1,0 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 60

**Lieferumfang**

Oberteil im Lieferumfang enthalten ja

**Normen**

Zulassungen EN50085-2-3

Europäische Direktive RoHs freiwillige Übereinstimmung

UL 94 Klassifizierung V0

HNG50025

**Sicherheit**

---

Halogenfrei ja

---

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur -25...90 °C

---