




LFE6011069016



Endstück einstellbar ASA witterungsbeständig/UV-stabil zu LFE 60x110mm vweiß

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet und Schraubbar

Funktion

Schnittkaschierend ja
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 nein

Ausführung

Antibakterielle Behandlung nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Werkstoff

Farbe verkehrsweiß
RAL Farbe RAL 9016 - Verkehrsweiß
Werkstoff PC / ASA
Werkstoffgruppe Kunststoff
Oberfläche unbehandelt

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm
Kanalbreite 110 mm
Profilhöhe 40-60 mm

Ausstattung

Mit Schutzfolie nein

Normen

Zulassungen EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP30
Halogenfrei ja
Schlagfestigkeit IK10

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -25...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...60 °C