



TG558A

Funk-Druckknopfmelder für TG55xA, Hausalarm, blau

Funk Druckknopfmelder für Wandmontage zur Integration von Funk Rauchwarnmelder Komfort VdS Q (bis zu 40 Funk Rauchwarnmelder) und zur manuellen Auslösung eines Brandalarms. Hierzu wird die Glasscheibe zerschlagen und der Druckknopf betätigt. Mit geöffneter Klappe wird eine Test-Alarm ausgelöst. Der Einsatz des Druckmeldeknopfs kann nach der Batterieschwachmeldung nach ca. 10 Jahren separat ausgetauscht werden. Die integrierte 3 V Lithium Batterie ist nicht austauschbar. Hinweis: Nur für den Innenbereich geeignet.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Geschraubt
------------	------------

Funktion

Integrierter Summer	Ja, 85 dB(A) in 3 m Entfernung
---------------------	--------------------------------

Konnektivität

Bussystem Funkbus	ja
Verbindungsart	Funk
Vernetzbar über Kabel	nein
Vernetzbar über Funk (optional)	ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)	ja

Messung

Detektionsbereich	50 m ²
-------------------	-------------------

Batterie

Batterielebensdauer	10 Jahre
---------------------	----------

Abmessungen

Abmessungen (dxH)	125x125x35
-------------------	------------

Ausstattung

Standalone	nein
VdS anerkannt	nein
Notstrom-Batterie integriert	ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzart	IP42
Art des Testknopfes	nicht zutreffend

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10...65 °C
--------------------	-------------