



TXA023



Wochenschaltuhr 2-Kanäle KNX, DCF77

Zeitschaltuhr KNX mit 2 unabhängigen Schaltkanälen. Tages- und Wochenprogramm mit 56 Schaltaktionen und Blockbildung speicherbar. Schaltfunktionen mit Ausgabe von Dimmwerten, Schalten EIN/AUS oder AUF/AB für Jalousie bzw. Rollläden, Heizungssteuerung für Tag oder Absenkung, Szenenabruf oder Master-/Slavefunktion. Umschaltung Sommer-/Winterzeit. Einstellung von Datum und Uhrzeit, sowie Programmierung des Schaltprogramms erfolgt am Gerät über Tastenfeld und LC-Display oder über Programmierschlüssel. DCF fähig über Funkantenne EG001.

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem	Bussystem EIB
-----------	---------------

Funktion

- DCF-Fähig über Funkantenne
- Funktionen, z. B. Schalten, Dimmen, Jalousie, Lichtszenen, Heizen, Betriebsarten, Datum, Uhrzeit

Kontrollen und Indikatoren

- LCD-Display für die Inbetriebnahme
- mit 5 Handbedientasten

Konnektivität

Bussystem Funkbus	nein
Bussystem LON	nein
Bussystem Powernet	nein

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Systemspannung	30V DC über Bus

Strom

Busverbrauch	4 mA
--------------	------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,3 W
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol	1 W

Batterie

Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]	≈ 5
----------------------------------	-----

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
-----------	----------------------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	97 mm
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Länge	97 mm
Breite installiertes Produkt	36 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	2 TE

Montage

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	ja
-----------------------------------	----

Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel)	1,5...10 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1...6 mm ²
Anschlussart	Schraubtechnik
<ul style="list-style-type: none"> - mit integriertem Busankoppler - mit Schraubklemmen - Busanschluss über Anschlussklemme 	

Einstellungen

Anzahl der Programmschritte	56
Unterstützten Einstellmodus	system, easy
Sommer-/Winterzeitumstellung	automatisch
kürzeste Schaltzeit	1 min
Programmierungsart	digital
Astroprogramm	nein

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	ja
-------------------------	----

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2
Anzahl Kanäle	2
Gangreserve	Lithiumbatterie
Mit Ferienprogramm	ja
Mit Zufallsprogramm	ja

Bedienung

Uhrentyp	Wochenuhr
Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit Klappdeckel
Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit Display
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit integriertem Busankoppler
Funkgesteuert	ja

Sicherheit

Schutzart	IP20
- mit Programmierschlüssel	

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	0...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	KNX
-------------------	-----