

**Brandschutzkanal FWK-Plus 60x150 mm verzinkt**

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK-Plus klassifiziert EI 120 nach EN 13501-2 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges, Brandlastdämmung. Kanalunterteil mit aufrastbarem Kanaloberteil. Mit Leistungserklärung, Verwendbarkeitsnachweis und CE-Kennzeichnung nach EAD und europäischer Zulassung ETA.

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart Aufputz / Aufbau

**Konnektivität**

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 30

**Werkstoff**

Farbe verzinkt

Werkstoff Stahlblech

Oberfläche verzinkt

**Abmessungen**

Höhe innen 55 mm

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Breite Einbaumaß 145 mm

Kanalbreite 150 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 250 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 100 mm

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 7975 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 1

Klammern pro Meter 2

Anzahl der beflammbaren Seiten 4


Trennwände möglich ja

**Normen**

Zulassungen VDE

Prüfinstitut FMPA;VDE

FWKP601500VERZ



**Sicherheit**

---

Halogenfrei	ja
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 1366-5
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 13501-2
Feuerwiderstandsklasse	EI 60 - EI 120

---

**Gewicht**

---

Gewicht	4,521 kg
---------	----------

---