



**Brandschutzkanal FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet**

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK-Plus klassifiziert EI 120 nach EN 13501-2 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges, Brandlastdämmung. Kanalunterteil mit aufrastbarem Kanaloberteil. Mit Leistungserklärung, Verwendbarkeitsnachweis und CE-Kennzeichnung nach EAD und europäischer Zulassung ETA.

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart Aufputz / Aufbau

**Konnektivität**

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 10

**Werkstoff**

Farbe verkehrsweiß

Werkstoff Stahlblech

Oberfläche lackiert

**Abmessungen**

Höhe innen 55 mm

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Breite Einbaumaß 55 mm

Kanalbreite 60 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 250 mm

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 3025 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Kammeranzahl 1

Klammern pro Meter 2

Anzahl der beflammbaren Seiten 4

Trennwände möglich ja


Mit Schutzfolie ja

**Normen**

Zulassungen VDE

Prüfinstitut FMPEA;VDE

FWKP6006009016



**Sicherheit**

---

Halogenfrei	ja
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 1366-5
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 13501-2
Feuerwiderstandsklasse	EI 60 - EI 120

---

**Gewicht**

---

Gewicht	2,72 kg
---------	---------

---