



EE806



IP30

## KNX-Funk Bewegungsmelder mit LED-Strahler AP

- Betriebsspannung: 230 V~
- Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz
- Funk Sendeleistung: <10 mW
- Funkprotokoll: KNX-Funk
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m
- Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m
- Transmitter duty cycle: 1 %
- Empfänger-Kategorie: 2
- Nennmontagehöhe: 2,5 m
- Empfohlene Montagehöhe: ~ 2,5 m ... 4 m
- Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ~ 45 ... 90°
- Nachlaufzeit, einstellbar: ~ 51 s ... 15 min.
- Ansprechhelligkeit, einstellbar: ~ 5 ... 1000 lx, Tagbetrieb
- Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: ~ 10 ... 100 %
- niedriger Eigenenergiebedarf
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Taste für Ein/Aus/Automatik/Memory/Partyfunktion
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
- mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- fernbedienbar über quicklink-Sender
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Master-Slave
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Szenenaufwurf bei Bewegung/keiner Bewegung
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Szenenaufwurf bei Bewegung/keiner Bewegung
- mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
- Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden
- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- mit Tastensperre
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- Speicherung von Szenen sperrbar
- µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
- Nebenstellenbedienung optional über Installations-Taster
- mit Unterkriechschutz
- LED-Strahler verstellbar horizontal 180°
- LED-Strahler verstellbar vertikal 340°
- schwenkbarer Sensor
- Plug & Play Anschlussmontage
- für Wandmontage
- mit Aufsteckblende zur Begrenzung des Erfassungsfeldes
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
- mit Sanvis-Klemme

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Fernbedienung IR für Bewegungsmelder Komfort IP55 EE85x/86x/87x/TRE600/WYC5xxC	1	H54	42,34 € / St.	<b>EE806</b>



TRE520



IP55



## KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP

- Betriebsspannung: 4,5 V=
- Funk Sendefrequenz: 868,3 MHz
- Funk Sendeleistung: <10 mW
- Funkprotokoll: KNX-Funk
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m
- Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m
- Transmitter duty cycle: 1 %
- Empfänger-Kategorie: 2
- Verriegelungszeit: 10 s
- Empfohlene Montagehöhe: ~ 2,5 m
- Erfassungsfeld, halbovalförmig: ~ 16 x 16 m
- Nachlaufzeit, einstellbar: ~ 1 s ... 3 h
- Ansprechhelligkeit, einstellbar: ~ 5 ... 1000 lx, Tagbetrieb
- Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: ~ 20 ... 100 %
- Lebensdauer Batterie (Jahre): ~ 4
- niedriger Eigenenergiebedarf
- mit Konfigurations-Taste
- mit Batteriestatusanzeige
- mit Konfigurations-LED
- mit LED-Erfassungsanzeige
- quicklink Funktionen: Zeitschaltung, Taster Schließer
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Szenenaufwurf bei Bewegung/keiner Bewegung
- ETS Zusatz-Funktionen: Betriebsart Ein/Aus, Taster, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Szenenaufwurf bei Bewegung/keiner Bewegung
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- mit Unterkriechschutz
- mit 3 Micro Alkaline Batterien AAA LR03
- Wandhalterungsplatte und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- vertikal schwenkbar und horizontal drehbar
- für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter
- mit Abdeckelementen zur Begrenzung des Erfassungsfeldes
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink, weiß	1	H58	171,28 € / St.	<b>TRE520</b>
Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink, anthrazit	1	H58	177,94 € / St.	<b>TRE521</b>

**KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP/Schaltaktor 1fach AP Set**



- niedriger Eigenenergiebedarf
- Bewegungsmelder (Sender) und Schaltaktor (Empfänger) sind werkseitig für den gemeinsamen Einsatz konfiguriert
- Set bestehend aus KNX-Funk Wächter 220° AP (Best.-Nr. TRE520) und Schaltaktor 1fach AP (Best.-Nr. TRE201)

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Funk AP Kit Bewegungsmelder Batterie + AP Ausgang 10A, quicklink	1	H58	258,21 € / St.	<b>TRE720</b>

TRE720



**Eckmontageadapter für Bewegungsmelder AP**

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x0, TRE5x0, weiß	1	H54	16,67 € / St.	<b>EE855</b>
Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x1, TRE5x1, anthrazit	1	H54	16,50 € / St.	<b>EE856</b>



EE855