

Für die einfache Inbetriebnahme per KNX easy ist das Inbetriebnahme-Tool (Bestell-Nr.: TXA100) oder der Konfigurationsserver (Bestell-Nr.: TJA665) erforderlich



TXA624D



KNX Jalousieaktor REG 24 V DC

- Betriebsspannung über Bus: 21 ... 32 V=
- Schaltstrom (ohmsch): max. 6 A
- Schaltstrom bei 24 V=: max. 6 A
- zur Ansteuerung eines DC-Antriebes je Aktorkanal
- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar
- Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion
- Handbedienung pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung)
- Status-LED integriert in der Handbedientaste
- mit beleuchteter Programmier-Taste
- mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
- mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm

| Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis | Best-Nr. |
|---|-----|------|----------------|----------------|
| Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 24V | 1 | H57 | 301,08 € / St. | TXA624D |



TXA624C



KNX Jalousieaktor REG 230V AC

- Betriebsspannung über Bus: 21 ... 32 V=
- Schaltstrom bei $\cos \varphi = 0,8$: max. 6 A
- zur Ansteuerung eines AC Antriebes je Aktorkanal
- mit Handbedientaste für Auf/Ab je Kanal
- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar
- Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion
- Handbedienung pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung)
- Status-LED integriert in der Handbedientaste
- mit beleuchteter Programmier-Taste
- mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
- mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
- zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet

| Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis | Best-Nr. |
|--|-----|------|----------------|----------------|
| Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 230V | 1 | H57 | 258,21 € / St. | TXA624C |
| Rollladen-/Jalousieaktor 8-fach KNX easy, 230V | 1 | H57 | 461,36 € / St. | TXA628C |



TXM632C



KNX Mehrfach-Jalousieaktor REG 230V AC

- Betriebsspannung über Bus: 21 ... 32 V=
- zur Ansteuerung eines AC Antriebes je Aktorkanal
- mit Handbedientaste für Auf/Ab je Kanal
- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar
- Wahlschalter für Hand-/Busbetrieb und zweite Bedienebene
- Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion
- Handbedienung pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung, zwei Bedienebenen)
- Status-LED integriert in der Handbedientaste
- mit beleuchteter Programmier-Taste
- mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
- mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
- zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- Hinweise der Motorenhersteller beachten!

| Bezeichnung | VPE | PrGr | Preis | Best-Nr. |
|---|-----|------|----------------|----------------|
| Rollladen-/Jalousieaktor 12-fach KNX easy, 230V | 1 | H57 | 573,94 € / St. | TXM632C |